



● **Produkt**

Name	Design Oulu
Tiefe	10 mm
Deckbreite	982 mm
Maximale Länge	3000 mm
Minimale Länge	300 mm

Materialstärke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )
0.60	5.98

● **Material**

Feuerverzinkter Stahl	(EN 10326)
0.6 mm	S320GD+Z275

Bandbeschichteter Stahl	(EN 10169)
0.6 mm	S320GD+Z275

● **Toleranzen**

Produkt	EN 508-1
Material	EN 10143

● **Beschichtungen**

Beschichtetes Material	Minimale Zinkschicht 275g/m <sup>2</sup>
Unbeschichtetes Material	Minimale Zinkschicht 350g/m <sup>2</sup>

Farben: gemäß Farbkarte

Standarddicke für beschichtetes Material t=	
PVDF	0.60 mm
Feuerverzinkt	0.60 mm

● **Andere Materialien**

Aluminium (EN AW 1050 H14)  
 Materialstärke (t) / Standardbeschichtung:  
 0.7 mm / J57S, 1050 + Pulverbeschichtung

Kupfer (DHP H065)  
 Materialstärke (t) Standardbeschichtung  
 0.6 mm / natur oder dkl.-braun patiniert

Die Eignung von anderen Materialien muss für entsprechende Anwendung geprüft werden.

● **Befestigung**

Selbstbohrende Schrauben, Nieten, Designbefestiger

Die o. g. Informationen wurden sorgfältig geprüft. Rautaruukki Oyj übernimmt keine Verantwortung für Irrtümer oder Missverständnisse oder direkte oder indirekte Schäden die auf Grund nicht korrekter Anwendung dieser Informationen entstehen. Rautaruukki behält sich Änderungen jederzeit vor.

Copyright © 2005 Rautaruukki Corporation. All rights reserved.  
 Ruukki, More With Metals, Rautaruukki and Design Oulu are trademarks or registered trademarks of Rautaruukki corporation.